



Ø 4 mm-Massebuchsen

Ø 4 mm Earth Sockets

Douilles de masse Ø 4 mm

LB4-R LB4-R/A



Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau



Unisolierte, starre Ø 4 mm-Massebuchsen. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Ver-nickelte und vergoldete Version.  
**Lötanschluss.**

Uninsulated Ø 4 mm rigid earth sockets. Machined brass. The sockets can be screw-mounted in predrilled panels. Nickel-plated and gold-plated versions available.  
**Solder connection.**

Douilles de masse rigides Ø 4 mm, non isolées. Laiton décollété. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagmaterial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		
LB4-R	23.0090	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 40 A	B-LB4-R, 23.5044 1x MU/M8x0,5 (→ 189) 1x SP4 (→ 190)	Ni	
LB4-R/A	23.0470	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 40 A	B-LB4-R/A, 23.5339 1x MU/M8x0,5 (→ 189) 1x SP4 (→ 190)	Au	

MSLB4-G



Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau

Unisolierte, starre Ø 4 mm-Massebuchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Direkte Montage in vorgebohrte Metallgehäuse.  
**Anschluss: Gewindebolzen M4.**

Uninsulated Ø 4 mm rigid earth socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket can directly be mounted in predrilled metal panels.  
**Connection: Threaded bolt M4.**

Douille de masse rigide Ø 4 mm, non isolée, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollété. Pour un montage direct dans un boîtier métallique prépercé. **Raccord : Embout fileté M4.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitgeliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré		
MSLB4-G	23.3090	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 32 A	1x MU/M12x0,75, 1x MU0,5D/M4N (→ 189) 1x FS/M12, 1x FS/M4 (→ 190)	Ni	